

# e-start

BOX PLUS

La Wallbox Etreel Inch Home inclusa nel pacchetto **E-start BOX PLUS** è un **sistema di ricarica veloce e intelligente che si adegua alle esigenze** della tua casa, della tua attività e della tua auto.

La Wallbox Etreel Inch Home è **un dispositivo intelligente** in grado di suggerirti le migliori opzioni di ricarica e di integrarsi con i device della tua smart home grazie ad una connessione via ethernet. Inoltre, se accoppiato con il modulatore di ricarica Load Guard, **permette di dare priorità ai carichi domestici** e di utilizzare l'energia generata dal tuo impianto fotovoltaico.

La Wallbox Etreel Inch Home è **progettata per essere resistente** e adatta ad ogni tipo di ambiente grazie alla **lastra di vetro acrilico infrangibile** e alla **custodia in alluminio presso-fuso**.



## Le caratteristiche della Wallbox Etreel Inch Home

- **Ricarica semplice e veloce** (2/3 ore).
- Dispositivo top di gamma dal **design unico** di colore grigio grafite.
- **Potenza di ricarica** 22 kW, dimensionabile a 7,4 kW.
- Ti suggerisce **piani di ricarica ottimali** in base alle tue abitudini.
- Display interattivo per controllare i propri consumi e programmare le ricariche.
- **Ricarica in modalità plug&play** o tramite PIN CODE.
- Con l'acquisto del **modulatore di ricarica Load Guard**, puoi regolare la potenza dell'energia erogata e dare priorità ai tuoi carichi domestici, evitando così sovraccarichi energetici e riducendo il rischio di black-out.
- Inoltre, grazie al modulatore la tua Wallbox Etreel Inch Home **dialoga con i dispositivi smart della tua casa** e con il tuo impianto fotovoltaico: puoi collegarla infatti, tramite connessione Ethernet o modem esterno in 3G, a tutti i device Smart Home ed Energy Management System dotati di protocollo ModBus.



gas e luce

# e-start

BOX PLUS



## Etrac Inch Home

### Specifiche generali

Configurazione	Onboard dipswitch
Input - alimentazione	Monofase / Trifase
Input - tensione	230 VC Mono / 400 VC Tri
Input esterno	Predisposizione per programmazione orari di inizio e fine ricarica (es. Timer), ricarica remota
Output	Cavo tipo 2
Output - Corrente max	32 A
Output - Potenza max	7,4 kW Mono / 22 kW Tri
Dimensioni (A x L x P)	450 x 270 x 135 mm
Peso	6,3 kg.
Lunghezza cavo	5 m
Segnalazione stato di carica	LCD multilingue 3,5"
Accesso alla ricarica	Plug'n'Charge, PIN
Resistenza meccanica	IK08
Grado di protezione	IP54
Temperatura di utilizzo	-10°C / +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +70°C
Materiale custodia	Alloggiamento in alluminio, coperchio in policarbonato Lexan colore Grigio grafite
Connettività	Ethernet, integrabile con modem esterni
Luce	RGB colour indicator
Altro	OCCP Compliant, Advertising sullo schermo, Integrazione smart home, load management, demand response



gas e luce